

SuSE Linux

Postfix einrichten

Es soll der Mailversand über hier(allinkl.com Provider) eingerichtet werden

Erst einmal muss Postfix usw. installiert werden

```
apt install libsasl2-modules
```

```
apt install postfix
```

```
apt-get install libsasl2-modules !!!
```

Jetzt führen wir zur Sicherheit diesen Befehl aus

```
grep -R "relayhost" /etc/postfix/
```

Nun bearbeiten wir die **main.cf**, als möglichen Anbieter nehmen wir jetzt allinkl.com mit dieser angelegten E-Mail

E-Mail-Adresse: user@domain.de

Benutzername/Kontoname: a555378u

Passwort/Kennwort: tAI18R4FccQCojH

Ein-/Ausgangsserver: eXXr1tz45.kasserver.com

Also öffnen wir die **main.cf**

```
nano /etc/postfix/main.cf
```

Den Inhalt löschen und dies angepasst reinkopieren

```
#See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
```

```
relayhost = [eXXr1tz45.kasserver.com]:587
```

```
smtp_use_tls = yes
```

```
smtp_sasl_auth_enable = yes
```

```
smtp_sasl_security_options = noanonymous
```

```
mtp_sasl_tls_security_options = noanonymous
```

```
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
```

```
smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
```

```
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
```

Nun erstellen wir die **sasl_passwd**

```
nano /etc/postfix/sasl_passwd
```

Und tragen dies angepasst ein...

```
[dein-server.kasserver.com]:587 user@domain.de:tAI18R4FccQCojH
```

Nun noch diese drei Befehle...

```
chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd
```

SuSE Linux

```
postmap /etc/postfix/sasl_passwd  
systemctl restart postfix.service
```

und schon sollte der Test funktionieren
echo "Test mail from postfix" | mail -s "Test Postfix" user@domain.de

Zum Schluss die Absenderadresse umschreiben:

```
vi /etc/postfix/sender_canonical
```

[xxxx@hostname](#) [yyyy@<wo-auch-immer>.de](#)

und den service durchstarten

```
systemctl restart postfix.service
```

Eindeutige ID: #1012

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2022-03-06 13:01