TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED

SAP Basis Grundlagen

Dynamische Einstellung von Speicherparametern

Die meisten Speicherzuweisungsprofilparameter sind tatsächlich statisch. Es ist jedoch möglich, dies dynamisch mit dem RSMEMORY-Bericht anzupassen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, das SAP-System für jeden einzelnen Test neu zu starten, um den Speicherparameter zu aktivieren. Wenn zum Beispiel ein Bericht aufgrund eines Speicherproblems (TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED) abbricht und du den Speicherparameter erhöhst, wodurch er Schritt für Schritt bis zum Wert abbricht, bis er funktioniert, musst du das SAP-System nicht mehr jedes Mal neu starten. Starte den Bericht RSMEMORY mit SE38/ SA38. In höheren ABAP-Versionen ist die Transaktion SMEMORY verfügbar.

Angehängte Dateien:

Eindeutige ID: #1000
Verfasser: Joachim Misselbeck
Letzte Änderung: 2026-10-17 22:44

© 2026 Joachim Misselbeck <joachim@misselbeck-online.de> | 2026-11-07 14:14
URL: https://faq.misselbeck-online.de/content/0cat=1/1/de/tsv_tnew_page_alloc_failed.html